

50096

Commande murale tactile · DALI DT8 · RGBW

Applications

Panneau mural tactile en verre pour le pilotage de l'éclairage couleur (RGBW) sur bus DALI, avec roue chromatique et effets. Façade tactile sensible (verre blanc ou noir), format encastrement 86 × 86 mm.

Descriptions

Commande tactile DALI DT8 (Color Type RGBWAF) conforme IEC 62386-102 / 207 / 209. Alimentation DALI intégrée 100 mA (jusqu'à 50 ballasts), fonctionne sur bus DALI ou secteur. Pilotage de 1 groupe et 4 scènes DALI, 6 séquences couleur intégrées, play/pause des effets. Réglage groupe/scène par roues codeuses.



GARANTIE 5 ANS



TENSION ENTRÉE

SORTIE

PUISSANCE MAXI

DALI
PROTOCOLE

IP20
INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	50096	Effets	6 séquences couleur intégrées
Type	Commande murale tactile	Panneaux / ligne	Jusqu'à 4 (broadcast)
Interface	DALI DT8 (Color Type RGBWAF)	Réglage groupe / scène	Roues codeuses (0–15)
Façade	Verre tactile (blanc / noir)	Format	Encastrement 86 × 86 mm
Alim. DALI intégrée	100 mA (max 50 ballasts)	Façade (l × H)	59 × 59 mm (zone verre)
Alimentation	Bus DALI ou secteur AC	Montage	Boîte d'encastrement
Norme	IEC 62386-102 / 207 / 209	Indice de protection	IP20
Contrôle	1 groupe + 4 scènes DALI		

NORMES & CERTIFICATS

Directives : EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE

Normes harmonisées : EN IEC 55015 · EN 61547 · EN 60730-1:2016 · DALI IEC 62386 (DT8)

N° de certificats : TÜV SÜD E8A 093692 0027 (EMC) · N8A 093692 0028 (LVD)

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Cotes en mm

RACCORDEMENT



Bus DALI 2 fils — schéma simplifié