

50099

Variateur AC coupure de phase • DALI-2 • 4 canaux • rail

Applications

Variateur modulaire 4 canaux sur rail DIN pour la gradation de charges 230 V (LED dimmables, incandescent, halogène) en coupure de phase. Gestion d'éclairage sur bus DALI-2, idéal pour intégration en tableau électrique.

Descriptions

Variateur 4 canaux à coupure de phase, conforme IEC 62386 (DALI-2). Adresse DALI réglable manuellement par boutons et afficheur, ou attribuée automatiquement par le maître. Montage rail DIN, borniers à vis.



GARANTIE 5 ANS



100-240 V
TENSION ENTRÉE

—
SORTIE

—
PUISSANCE MAXI

DALI
PROTOCOLE

IP20
INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	50099	Mode de gradation	Coupure de phase
Type	Variateur AC coupure de phase	Norme	IEC 62386 (DALI-2)
Canaux de sortie	4	Adresse DALI	00 – 63
Interface de contrôle	DALI-2	Réinitialisation	Adresse FF = reset usine
Montage	Rail DIN	Borniers	À vis
Réglage adresse	Manuel (boutons + afficheur)	Boîtier	Modulaire rail DIN
Adressage	Manuel / auto (maître DALI)	Indice de protection	IP20
Tension d'entrée	100 – 240 VAC		

NORMES & CERTIFICATS

Directives : EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE

Normes harmonisées : EN IEC 55015 · EN 61547 · DALI IEC 62386-101/102/207

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Cotes en mm

RACCORDEMENT



Bus DALI 2 fils — schéma simplifié