

50214

Récepteur RF • tension constante • 5 canaux

Applications

Récepteur radiofréquence 5 canaux pour rubans LED à tension constante (monochrome, RGB, RGBW, RGB+CCT). Pilotage par télécommande de la série universelle RF EQUIVALENT. Boîtier compact.

Descriptions

Récepteur 5 canaux à sortie anode commune, entrée 12 – 48 V DC, 5 A par canal. Interface radio multi-bande 869,5 / 916,5 / 434 MHz (appairage Learning Key). Borniers à vis.



GARANTIE 5 ANS

**12-48 V**

TENSION ENTRÉE

5 x 5 A

CHARGE MAXI

RF

868/434 MHz

PUSH

ENTRÉE POUSSOIR

IP20

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	50214	Radiofréquence	869,5 / 916,5 / 434 MHz
Type	Récepteur RF tension constante	Charge totale	Jusqu'à 20 A (multi-canaux)
Interface de contrôle	RF	Borniers	À vis
Canaux de sortie	5 (anode commune +)	Dimensions (L x l x H)	178 x 46 x 22 mm
Courant de sortie	5 x 5 A	Boîtier	Compact
Sorties couleur	Mono · RGB · RGBW · RGB+CCT	Synchronisation	Multi-récepteurs
Appairage	Learning Key	Indice de protection	IP20
Tension d'entrée	12 – 48 V DC		

NORMES & CERTIFICATS


Directives : RED 2014/53/UE**Normes harmonisées :** ETSI EN 300 220-1/2 · ETSI EN 301 489-1/3 · EN IEC 55015 · EN 61547 · EN 62479**N° de certificats :** Vérification RED GTS GTSL202208000126EV1

VUE DE DESSUS




Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Cotes en mm

RACCORDEMENT



Pilotage RF et/ou poussoir — schéma simplifié