

50232

Télécommande RF • CCT • 6 zones

Applications

Télécommande radiofréquence pour le pilotage de l'éclairage blanc dynamique (CCT) en 6 zones indépendantes. Compatible avec l'ensemble des récepteurs de la série universelle RF EQUIVALENT. Pour installations résidentielles et tertiaires nécessitant une commande murale ou portable simple et fiable.

Descriptions

Émetteur RF bi-bande 869,5 / 916,5 / 434 MHz à roue tactile de température de couleur, contrôle précis et stable de la teinte et de l'intensité. Gestion de 6 zones séparées (touches S1 – S6), un récepteur pouvant être appairé par 8 télécommandes maximum. Alimentation 3 piles AAA (4,5 V). Boîtier mince, fonctions ON/OFF, mémorisation et rappel de scènes.



GARANTIE 5 ANS

**6**

ZONES

RF

868/434 MHz

RF

FONCTION

Pile

ALIMENTATION

IP20

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	50232	Alimentation	4,5 V (3 × pile AAA)
Type	Télécommande RF émettrice	Température de service	0 à 40 °C
Fonction	Contrôleur CCT (blanc dynamique)	Humidité relative	8 % à 80 %
Zones	6 zones indépendantes	Dimensions (L × l × H)	140 × 48 × 17 mm
Commande	Roue tactile + touches S1 – S6	Indicateur	LED d'état
Compatibilité	Récepteurs série universelle RF	Indice de protection	IP20
Appairage	8 télécommandes max / récepteur	Signal	RF unidirectionnel
Radiofréquence	869,5 / 916,5 / 434 MHz		

NORMES & CERTIFICATS

Directives : RED 2014/53/UE**Normes harmonisées :** ETSI EN 300 220-1/-2 · ETSI EN 301 489-1/-3 · EN IEC 55015 · EN 61547 · EN 62479**N° de certificats :** Vérification RED GTS GTSL202208000129EV1

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Cotes en mm

RACCORDEMENT



Appairage « Learning Key » — schéma simplifié