

50235

Télécommande RF • monochrome • 6 zones

Applications

Télécommande radiofréquence pour le pilotage de l'éclairage LED monochrome en 6 zones indépendantes. Compatible avec l'ensemble des récepteurs de la série universelle RF EQUIVALENT. Commande murale ou portable.

Descriptions

Émetteur RF multi-bande 869,5 / 916,5 / 434 MHz à roue tactile de luminosité, contrôle précis et stable de l'intensité. Gestion de 6 zones séparées (S1 – S6), un récepteur appairable par 8 télécommandes max. Alimentation 3 piles AAA (4,5 V).



GARANTIE 5 ANS



6

ZONES

RF

869/434 MHz

RF

FONCTION

Pile

ALIMENTATION

IP20

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	50235	Alimentation	4,5 V (3 × pile AAA)
Type	Télécommande RF émettrice	Température de service	0 à 40 °C
Fonction	Variateur monochrome	Humidité relative	8 % à 80 %
Zones	6 zones indépendantes	Dimensions (L × l × H)	140 × 48 × 17 mm
Commande	Roue tactile + touches S1 – S6	Indicateur	LED d'état
Compatibilité	Récepteurs série universelle RF	Signal	RF unidirectionnel
Appairage	8 télécommandes max / récepteur	Indice de protection	IP20
Radiofréquence	869,5 / 916,5 / 434 MHz		

NORMES & CERTIFICATS

Directives : RED 2014/53/UE

Normes harmonisées : ETSI EN 300 220-1/-2 · ETSI EN 301 489-1/-3 · EN IEC 55015 · EN 61547 · EN 62479

N° de certificats : Vérification RED GTS GTSL202208000129EV1

VUE DE DESSUS



VUE DE PROFIL



RACCORDEMENT

