

50236

Télécommande RF • monochrome • 4 zones

Applications

Télécommande radiofréquence compacte pour le pilotage de l'éclairage LED monochrome en 4 zones indépendantes. Boutons par zone (marche/arrêt et variation). Compatible récepteurs série universelle RF EQUIVALENT.

Descriptions

Émetteur RF multi-bande 868 / 869,5 / 916,5 / 434 MHz, 4 zones à commande par boutons (clic = ON/OFF, appui maintenu = variation). Un récepteur appairable par 8 télécommandes max. Alimentation pile bouton CR2025 (3 V).



GARANTIE 5 ANS



4

ZONES

RF

868/434 MHz

RF

FONCTION

Pile

ALIMENTATION

IP20

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	50236	Alimentation	3 V (1 × pile CR2025)
Type	Télécommande RF émettrice	Température de service	0 à 40 °C
Fonction	Variateur monochrome	Humidité relative	8 % à 80 %
Zones	4 zones indépendantes	Dimensions (L × l × H)	136,3 × 38,9 × 10,7 mm
Commande	Boutons par zone	Signal	RF unidirectionnel
Compatibilité	Récepteurs série universelle RF	Format	Plate, murale ou portable
Appairage	8 télécommandes max / récepteur	Indice de protection	IP20
Radiofréquence	868 / 869,5 / 916,5 / 434 MHz		

NORMES & CERTIFICATS

Directives : RED 2014/53/UE

Normes harmonisées : ETSI EN 300 220-1/-2 · ETSI EN 301 489-1/-3 · EN IEC 55015 · EN 61547 · EN 62479


N° de certificats : Vérification RED GTS GTSL202208000129EV1

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Cotes en mm

RACCORDEMENT



Appairage « Learning Key » — schéma simplifié