

50240

Mini-télécommande RF • monochrome • 1 zone

Applications

Mini-télécommande radiofréquence ronde pour le pilotage de l'éclairage LED monochrome sur 1 zone. Bouton unique (marche/arrêt et variation) avec fonction mémoire. Se fixe au mur par support magnétique. Compatible récepteurs série universelle RF.

Descriptions

Émetteur RF multi-bande 869,5 / 916,5 / 434 MHz, 1 zone, commande par bouton (clic = ON/OFF, appui maintenu = variation), fonction mémoire. Un récepteur appairable par 8 télécommandes max. Alimentation pile bouton CR2025 (3 V). Support mural magnétique.



GARANTIE 5 ANS



1

ZONES

RF

868/434 MHz

RF

FONCTION

Pile

ALIMENTATION

IP20

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	50240	Alimentation	3 V (pile CR2025)
Type	Mini-télécommande RF	Température de service	0 à 40 °C
Fonction	Variateur monochrome	Humidité relative	8 % à 80 %
Zones	1 zone	Dimensions (Ø × H)	Ø 38,5 × 14,8 mm
Commande	Bouton unique + mémoire	Appairage	8 télécommandes max / récepteur
Fixation	Support mural magnétique	Indicateur	LED
Compatibilité	Récepteurs série universelle RF	Indice de protection	IP20
Radiofréquence	869,5 / 916,5 / 434 MHz		

NORMES & CERTIFICATS

Directives : RED 2014/53/UE

Normes harmonisées : EN 300 220 · EN 301 489 · EN IEC 55015 · EN 62479

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Cotes en mm

RACCORDEMENT



Appairage « Learning Key » — schéma simplifié