

3528

176 leds/m - 14,4 W/m

Applications

Intégration de rubans LED pour éclairage décoratif, architectural ou mobilier.

Idéal pour cuisines, dressings, vitrines, niches, corniches et éclairages indirects.

Descriptions

Un ruban LED avec des sections de découpes rapprochées, offrant une précision optimale pour les projets exigeants, des ajustements précis et une installation flexible.

GARANTIE 5 ANS

14,4
W/m

140
lm/W

24V

8mm

IP 20

IRC >90

5,5 mm



Section 5,5 mm

Conditionnement : rouleau 5000 mm (liaison froide 2 x 1000 mm) – section 5,5 mm

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur rouleau	5000 mm	Type de LED	3528 SMD
Largeur	8 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	5,5 mm	Indice de rendu des couleurs	> 90
Nombre de sections	909	UGR	< 22
Longueur cumulée	5000 mm	Indice de protection	IP 20
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM < 3
Intensité	0,6 A/m - 3 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25 000 heures - L90B10 50 000 heures - L80B30 70 000 heures - L70B40
Puissance	14,4 W/m	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Flux	2016 lm/m	Conformité	CE
Rendement	140 lm/W	Garantie	5 ans
Nombre LED / mètre	176		
Température de couleur K	2700 K / 3000 K / 4000 K		

RÉFÉRENCES	CONDITIONNEMENTS	DIMENSIONS	PUISSANCES	FLUX	T°COULEURS
30168 39168	Rouleau Section	L 5000 x 8 mm L 5,5 x 8 mm	14,4 W/m 0,08 W	2016 lm/m 11 lm	2700 K
30170 39170	Rouleau Section	L 5000 x 8 mm L 5,5 x 8 mm	14,4 W/m 0,08 W	2016 lm/m 11 lm	3000 K
30174 39174	Rouleau Section	L 5000 x 8 mm L 5,5 x 8 mm	14,4 W/m 0,08 W	2016 lm/m 11 lm	4000 K