

60216

Driver LED gradable DALI ultraslim 24 V — 150 W

Applications

Driver LED gradable tension constante 24 V DC, 150 W, interface DALI et Push DIM, format ultraslim (21 mm) pour intégration en profilé. Pour rubans LED gradables pilotés DALI.

Descriptions

Sortie 24 V régulée, 150 W. Gradation DALI (IEC 62386) + Push DIM, sans scintillement. Format ultra-plat. Protections surcharge, surtension, court-circuit et surchauffe.



GARANTIE 2 ANS



24 V

TENSION DE SORTIE

150 W

PUISSANCE DE SORTIE

6,25 A

COURANT DE SORTIE

90 %

RENDEMENT TYPIQUE

IP20

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	60216	Rendement	jusqu'à 90 %
Type	Driver LED gradable tension constante	Refroidissement	Convection
Modèle	EULP150AD-1H24V	Protections	C-C · surcharge · surtension · surchauffe
Tension d'entrée	100–240 VAC, 50/60 Hz	Montage	Boîtier ultraslim
Tension de sortie	24 V DC	Dimensions (L × l × H)	360 × 30 × 21 mm
Courant de sortie	6,25 A max	Indice de protection	IP20
Puissance de sortie	150 W	Garantie	2 ans
Gradation	DALI · Push DIM		

Directives	EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863
Normes harmonisées	EN 61347-1 / -2:13 · EN 62384 · EN 55015 · EN 61547 · IEC 62386 (DALI)
Certificats	CE · ENEC — selon certificats fabricant LIFUD

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Entrée secteur AC → sortie 24 V tension constante — schéma simplifié

CE ENEC RoHS REACH

Conformité selon certificats fabricant LIFUD