

60312

Driver LED gradable Triac 24 V — 75 W

Applications

Driver LED gradable tension constante 24 V DC, 75 W, à gradation par variateur de phase (Triac / ELV) et bouton-poussoir. Pour rubans et profilés LED gradables sur variateur mural classique.

Descriptions

Sortie 24 V régulée, 75 W. Gradation 0-100 % (jusqu'à 0,1 %) en coupure de phase ascendante (Triac) ou descendante (ELV), et Push DIM. Soft-on / fade-in. PF > 0,98. Protections surchauffe, surtension, surcharge, court-circuit.



GARANTIE 2 ANS



24 V

TENSION DE SORTIE

75 W

PUISSANCE DE SORTIE

3,12 A

COURANT DE SORTIE

89 %

RENDEMENT TYPIQUE

IP20


INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	60312	Rendement	jusqu'à 89 %
Type	Driver LED gradable tension constante	Refroidissement	Convection
Modèle	LM-75-24-GIT2	Protections	C-C · surcharge · surtension · surchauffe
Tension d'entrée	220–240 VAC, 50/60 Hz	Montage	Boîtier acier V0
Tension de sortie	24 V DC	Dimensions (L × l × H)	293 × 43 × 30 mm
Courant de sortie	3,12 A max	Indice de protection	IP20
Puissance de sortie	75 W	Garantie	2 ans
Gradation	Triac / ELV · Push DIM		


Directives	EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863
Normes harmonisées	EN 61347-1 / -2-13 · EN 62384 · EN 55015 · EN 61547 · EN 61000-3-2 / -3-3
Certificats	CE · ENEC — selon certificats fabricant LTECH

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Entrée secteur AC → sortie 24 V tension constante — schéma simplifié

CE ENEC RoHS REACH

Conformité selon certificats fabricant LTECH