

60326

Driver LED gradable DALI-2 24 V — 75 W

Applications

Driver LED gradable tension constante 24 V DC, 75 W, interface DALI-2 (DT6) et Push DIM. Programmable par NFC / application. Pour installations LED gradables pilotées en bus DALI.

Descriptions

Sortie 24 V régulée, 75 W. Gradation 0-100 % (jusqu'à 0,01 %) sans scintillement. DALI-2 selon IEC 62386-101/102/207 + Push DIM. PF > 0,98. Protections surchauffe, surtension, surcharge, court-circuit.



GARANTIE 2 ANS



24 V

TENSION DE SORTIE

75 W

PUISSANCE DE SORTIE

3,12 A

COURANT DE SORTIE

89 %

RENDEMENT TYPIQUE

IP20

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	60326	Rendement	jusqu'à 89 %
Type	Driver LED gradable tension constante	Refroidissement	Convection
Modèle	LM-75-24-G1D2	Protections	C-C · surcharge · surtension · surchauffe
Tension d'entrée	220–240 VAC, 50/60 Hz	Montage	Boîtier acier V0
Tension de sortie	24 V DC	Dimensions (L × l × H)	293 × 43 × 30 mm
Courant de sortie	3,12 A max	Indice de protection	IP20
Puissance de sortie	75 W	Garantie	2 ans
Gradation	DALI-2 DT6 · Push DIM		


Directives	EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863 · ErP 2009/125/CE
Normes harmonisées	EN 61347-1 / -2:13 · EN 62384 · EN 55015 · EN 61547 · IEC 62386 (DALI)
Certificats	CE · ENEC — selon certificats fabricant LTECH

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Entrée secteur AC → sortie 24 V tension constante — schéma simplifié

CE ENEC RoHS REACH

Conformité selon certificats fabricant LTECH