

60330

Driver LED gradable DALI / 1-10V 24 V — 200 W

Applications

Driver LED gradable tension constante 24 V DC, 200 W, à double interface DALI-2 et 1-10 V, plus Push DIM. Pour installations LED gradables mixtes DALI ou analogique 1-10 V.

Descriptions

Sortie 24 V régulée, 200 W. Gradation 0-100 % sans scintillement par DALI-2 ou 1-10 V, et Push DIM. PF > 0,98. Protections surchauffe, surtension, surcharge, court-circuit. (Référence fournisseur à confirmer.)



GARANTIE 2 ANS



24 V

TENSION DE SORTIE

200 W

PUISSANCE DE SORTIE

8,33 A

COURANT DE SORTIE

90 %

RENDEMENT TYPIQUE

IP20

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	60330	Rendement	jusqu'à 90 %
Type	Driver LED gradable tension constante	Refroidissement	Convection
Modèle	LM-200-24 (réf. à confirmer)	Protections	C-C · surcharge · surtension · surchauffe
Tension d'entrée	220–240 VAC, 50/60 Hz	Montage	Boîtier acier V0
Tension de sortie	24 V DC	Dimensions (L × l × H)	352 × 43 × 30 mm
Courant de sortie	8,33 A max	Indice de protection	IP20
Puissance de sortie	200 W	Garantie	2 ans
Gradation	DALI-2 · 1-10 V · Push DIM		


Directives	EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863 · ErP 2009/125/CE
Normes harmonisées	EN 61347-1 / -2:13 · EN 62384 · EN 55015 · EN 61547 · IEC 62386 (DALI)
Certificats	CE · ENEC — selon certificats fabricant LTECH

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Entrée secteur AC → sortie 24 V tension constante — schéma simplifié

CE ENEC RoHS REACH

Conformité selon certificats fabricant LTECH