

60332

Driver LED gradable DALI DT8 — CCT 24 V — 150 W

Applications

Driver LED 2 canaux pour blanc variable (CCT), tension constante 24 V DC, 150 W. Interface DALI-2 DT8 et Push DIM/CCT. Réglage de température de couleur 2500-6000 K à luminosité constante.

Descriptions

Deux canaux SELV indépendants, 150 W. Gradation 0-100 % sans scintillement, DALI-2 DT8 + Push DIM/CCT. Rendement 93 %, PF > 0,98, THD < 6 %. Protections surchauffe, surtension, surcharge, court-circuit.



GARANTIE 2 ANS



24 V

TENSION DE SORTIE

150 W

PUISSANCE DE SORTIE

6,25 A

COURANT DE SORTIE

93 %

RENDEMENT TYPIQUE

IP20

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	60332	Rendement	jusqu'à 93 %
Type	Driver LED gradable tension constante	Refroidissement	Convection
Modèle	LM-150-24-G2D2	Protections	C-C · surcharge · surtension · surchauffe
Tension d'entrée	220-240 VAC, 50/60 Hz	Montage	Boîtier acier V0
Tension de sortie	24 V DC	Dimensions (L × l × H)	352 × 43 × 30 mm
Courant de sortie	6,25 A max	Indice de protection	IP20
Puissance de sortie	150 W	Garantie	2 ans
Gradation	DALI-2 DT8 · Push DIM/CCT		


Directives	EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863 · ErP 2009/125/CE
Normes harmonisées	EN 61347-1 / -2:13 · EN 62384 · EN 55015 · EN 61547 · IEC 62386 (DALI)
Certificats	CE · ENEC — selon certificats fabricant LTECH

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Entrée secteur AC → sortie 24 V tension constante — schéma simplifié

CE ENEC RoHS REACH

Conformité selon certificats fabricant LTECH