

# 60334

Driver LED RGBW DMX / DALI 24 V — 150 W

## Applications

Driver LED couleur 4 canaux (RGBW), tension constante 24 V DC, 150 W. Interfaces DMX512/RDM, DALI-2 DT6/DT8 et Push DIM/RGB. Pour rubans et profilés LED couleur pilotés en DMX ou DALI.

## Descriptions

Quatre canaux (1,56 A × 4), 150 W. Gradation 0-100 % sans scintillement. DMX512/RDM + DALI-2 DT6/DT8 + Push. Rendement 93 %, PF > 0,98, THD < 6 %. Boîtier V0. Protections surchauffe, surtension, surcharge, court-circuit.



GARANTIE 2 ANS



**24 V**

TENSION DE SORTIE

**150 W**

PUISSANCE DE SORTIE

**6,25 A**

COURANT DE SORTIE

**93 %**

RENDEMENT TYPIQUE

**IP20**

INDICE PROTECTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                     |                                       |                        |                                           |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| Référence           | <b>60334</b>                          | Rendement              | jusqu'à 93 %                              |
| Type                | Driver LED gradable tension constante | Refroidissement        | Convection                                |
| Modèle              | LM-150-24-G4K3                        | Protections            | C-C · surcharge · surtension · surchauffe |
| Tension d'entrée    | 220–240 VAC, 50/60 Hz                 | Montage                | Boîtier acier V0                          |
| Tension de sortie   | 24 V DC                               | Dimensions (L × l × H) | 352 × 43 × 30 mm                          |
| Courant de sortie   | 6,25 A max                            | Indice de protection   | IP20                                      |
| Puissance de sortie | 150 W                                 | Garantie               | 2 ans                                     |
| Gradation           | DMX512/RDM · DALI DT8 · Push          |                        |                                           |


|                    |                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Directives         | EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863 · ErP 2009/125/CE    |
| Normes harmonisées | EN 61347-1/-2-13 · EN 62384 · EN 55015 · IEC 62386 (DALI) · DMX512 ANSI E1.11/RDM |
| Certificats        | <b>CE · ENEC — selon certificats fabricant LTECH</b>                              |

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Entrée secteur AC → sortie 24 V tension constante — schéma simplifié

CE ENEC RoHS REACH

Conformité selon certificats fabricant LTECH