

60359

Alimentation tension constante 24 V — 15 W

Applications

Alimentation LED tension constante 24 V DC, 15 W, boîtier compact protégé contre la poussière et les projections (IP44), pour petits éclairages LED.

Descriptions

Sortie 24 V régulée, 15 W. Entrée universelle 100–240 VAC. Protections surcharge, court-circuit et surchauffe. (Référence fournisseur à confirmer.)



GARANTIE 2 ANS



24 V

TENSION DE SORTIE

15 W

PUISSANCE DE SORTIE

0,62 A

COURANT DE SORTIE

84 %

RENDEMENT TYPIQUE

IP44


INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	60359	Rendement	jusqu'à 84 %
Type	Alimentation LED tension constante	Refroidissement	Convection
Modèle	ONOFF-15W-24V	Protections	C-C · surcharge · surtension
Tension d'entrée	100–240 VAC, 50/60 Hz	Montage	Boîtier plastique
Tension de sortie	24 V DC	Dimensions (L × l × H)	100 × 35 × 22 mm
Courant de sortie	0,62 A max	Indice de protection	IP44
Puissance de sortie	15 W	Garantie	2 ans
Ondulation résiduelle	120 mVpp		


Directives	EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863
Normes harmonisées	EN 61347-1/-2-13 · EN 62384 · EN 55015 · EN 61547 · EN 62493
Certificats	CE — selon certificats fabricant self electronics

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Entrée secteur AC — sortie 24 V tension constante — schéma simplifié

CE ENEC RoHS REACH

Conformité selon certificats fabricant self electronics