

60360

Alimentation tension constante 24 V — 35 W

Applications

Alimentation LED tension constante 24 V DC, 35 W, boîtier compact protégé contre la poussière et les projections (IP44), pour éclairages LED en intérieur humide.

Descriptions

Sortie 24 V régulée, 35 W. Entrée universelle 100–240 VAC. Protections surcharge, court-circuit et surchauffe. (Référence fournisseur à confirmer.)



GARANTIE 2 ANS



24 V

TENSION DE SORTIE

35 W

PUISSANCE DE SORTIE

1,46 A

COURANT DE SORTIE

85 %

RENDEMENT TYPIQUE

IP44

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	60360	Rendement	jusqu'à 85 %
Type	Alimentation LED tension constante	Refroidissement	Convection
Modèle	ONOFF-35W-24V	Protections	C-C · surcharge · surtension
Tension d'entrée	100–240 VAC, 50/60 Hz	Montage	Boîtier plastique
Tension de sortie	24 V DC	Dimensions (L × l × H)	145 × 38 × 22 mm
Courant de sortie	1,46 A max	Indice de protection	IP44
Puissance de sortie	35 W	Garantie	2 ans
Ondulation résiduelle	120 mVpp		

Directives EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863

Normes harmonisées EN 61347-1/-2-13 · EN 62384 · EN 55015 · EN 61547 · EN 62493

Certificats CE — selon certificats fabricant self electronics

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Entrée secteur AC → sortie 24 V tension constante — schéma simplifié

CE ENEC RoHS REACH

Conformité selon certificats fabricant self electronics