

# 60370

Alimentation tension constante SLIM 24 V — 30 W

## Applications

Alimentation LED tension constante 24 V DC, 30 W, au format ultraslim (16 mm de haut) pour intégration discrète en profilé ou faux-plafond. Fonction loop-in / loop-out.

## Descriptions

Sortie 24 V régulée, 30 W. Entrée universelle 100–240 VAC. Consommation à vide  $\leq 0,5$  W. Protections surcharge et surchauffe à redémarrage automatique. Classe 2 SELV.



GARANTIE 2 ANS



**24 V**

TENSION DE SORTIE

**30 W**

PUISSANCE DE SORTIE

**1,25 A**

COURANT DE SORTIE

**84 %**

RENDEMENT TYPIQUE

**IP20**

INDICE PROTECTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                       |                                           |                        |                              |
|-----------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Référence             | <b>60370</b>                              | Rendement              | jusqu'à 84 %                 |
| Type                  | Alimentation LED tension constante (slim) | Refroidissement        | Convection                   |
| Modèle                | SLT30-24VFG                               | Protections            | C-C · surcharge · surtension |
| Tension d'entrée      | 100–240 VAC, 50/60 Hz                     | Montage                | Profilé ultraslim            |
| Tension de sortie     | 24 V DC                                   | Dimensions (L × l × H) | 246 × 30 × 16 mm             |
| Courant de sortie     | 1,25 A max                                | Indice de protection   | IP20                         |
| Puissance de sortie   | 30 W                                      | Garantie               | 2 ans                        |
| Ondulation résiduelle | 100 mVpp                                  |                        |                              |

Directives EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863

Normes harmonisées EN 61347-1 / -2-13 · EN 62384 · EN 55015 · EN 61547 · EN 62493

Certificats **CE — selon certificats fabricant self electronics**

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Entrée secteur AC — sortie 24 V tension constante — schéma simplifié

CE ENEC RoHS REACH

Conformité selon certificats fabricant self electronics