

60373

Alimentation tension constante SLIM 24 V — 200 W

Applications

Alimentation LED tension constante 24 V DC, 200 W, au format ultraslim (22 mm de haut) pour intégration en profilé. Entrée et sortie par bornier avec fonction loop-in / loop-out.

Descriptions

Sortie 24 V régulée, 200 W. Entrée universelle 100–240 VAC. Tenue aux surtensions L-N 2 kV. Consommation à vide $\leq 0,5$ W. Protections surcharge et surchauffe. Classe 2 SELV.



GARANTIE 2 ANS



24 V

TENSION DE SORTIE

200 W

PUISSANCE DE SORTIE

8,33 A

COURANT DE SORTIE

88 %

RENDEMENT TYPIQUE

IP20

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	60373
Type	Alimentation LED tension constante (slim)
Modèle	SLT200-24VFG-UN
Tension d'entrée	100–240 VAC, 50/60 Hz
Tension de sortie	24 V DC
Courant de sortie	8,33 A max
Puissance de sortie	200 W
Ondulation résiduelle	400 mVpp

Rendement	jusqu'à 88 %
Refroidissement	Convection
Protections	C-C · surcharge · surtension
Montage	Profilé ultraslim
Dimensions (L × l × H)	369 × 30 × 22 mm
Indice de protection	IP20
Garantie	2 ans

Directives	EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863
Normes harmonisées	EN 61347-1 / -2:13 · EN 62384 · EN 55015 · EN 61547 · EN 62493
Certificats	CE — selon certificats fabricant self electronics

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Entrée secteur AC — sortie 24 V tension constante — schéma simplifié

CE ENEC RoHS REACH

Conformité selon certificats fabricant self electronics