

60377

Alimentation tension constante SLIM étanche 24 V — 100 W

Applications

Alimentation LED tension constante 24 V DC, 100 W, au format ultraslim et étanche IP67, pour intégration en profilé en environnement humide. Boîtier mince résiné.

Descriptions

Sortie 24 V régulée, 100 W. Entrée 120–240 VAC. Étanchéité IP67. Protections circuit ouvert, court-circuit, surcharge et surchauffe. Classe 2. Durée de vie 50 000 h @ Tc 75 °C.



GARANTIE 2 ANS



24 V

TENSION DE SORTIE

100 W

PUISSANCE DE SORTIE

4,17 A

COURANT DE SORTIE

86 %

RENDEMENT TYPIQUE

IP67

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	60377	Rendement	jusqu'à 86 %
Type	Alimentation LED tension constante (slim)	Refroidissement	Convection (boîtier étanche)
Modèle	SLT100-24VFC-UN	Protections	C-C · surcharge · surtension
Tension d'entrée	120–240 VAC, 50/60 Hz	Montage	Profilé ultraslim étanche
Tension de sortie	24 V DC	Dimensions (L × l × H)	340 × 30 × 16 mm
Courant de sortie	4,17 A max	Indice de protection	IP67
Puissance de sortie	100 W	Garantie	2 ans
Ondulation résiduelle	600 mVpp		

Directives EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863

Normes harmonisées EN 61347-1 / -2-13 · EN 62384 · EN 55015 · EN 61547 · EN 62493


Certificats CE — selon certificats fabricant self electronics

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Entrée secteur AC — sortie 24 V tension constante — schéma simplifié



Conformité selon certificats fabricant self electronics