

60382

Alimentation tension constante rail DIN 24 V — 60 W

Applications

Alimentation à découpage 24 V DC à fixation sur rail DIN 35 mm, pour coffrets et armoires électriques. Boîtier plastique compact, refroidissement par convection naturelle.

Descriptions

Sortie unique 24 V régulée, 60 W. Entrée universelle 85–264 VAC. Bornier à vis, montage clipsable rail DIN. Protections court-circuit, surcharge et surtension.



GARANTIE 2 ANS



24 V

TENSION DE SORTIE

60 W

PUISSANCE DE SORTIE

2,5 A

COURANT DE SORTIE

84 %

RENDEMENT TYPIQUE

IP20

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	60382	Rendement	jusqu'à 84 %
Type	Alimentation LED tension constante	Refroidissement	Convection libre
Modèle	DR-60-24	Protections	C-C · surcharge · surtension
Tension d'entrée	85–264 VAC, 50/60 Hz	Montage	Rail DIN 35 mm (TS-35)
Tension de sortie	24 V DC	Dimensions (L × l × H)	78 × 40 × 90 mm
Courant de sortie	2,5 A max	Indice de protection	IP20
Puissance de sortie	60 W	Garantie	2 ans
Ondulation résiduelle	150 mVpp		

Directives LVD 2014/35/UE · EMC 2014/30/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863

Normes harmonisées EN 60950-1 / EN 62368-1 · EN 61558-1 / -2-16 · EN 55032 Cl.B · EN 61000-3-2 / -3-3 · EN 61000-4-2...11

Certificats TÜV · CB · UL · CE — selon certificats fabricant Mean Well

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Entrée secteur AC → sortie 24 V tension constante — schéma simplifié



Conformité selon certificats fabricant Mean Well