

60384

Alimentation tension constante rail DIN 24 V — 120 W

Applications

Alimentation à découpage 24 V DC à fixation sur rail DIN 35 mm, pour coffrets et armoires électriques.
Refroidissement par convection naturelle.

Descriptions

Sortie unique 24 V régulée, 120 W. Entrée commutable 115 / 230 VAC. Bornier à vis, montage clipsable rail DIN.
Protections court-circuit, surcharge et surtension.



GARANTIE 2 ANS



24 V

TENSION DE SORTIE

120 W

PUISSANCE DE SORTIE

5 A

COURANT DE SORTIE

84 %

RENDEMENT TYPIQUE

IP20


INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	60384	Rendement	jusqu'à 84 %
Type	Alimentation LED tension constante	Refroidissement	Convection libre
Modèle	DR-120-24	Protections	C-C · surcharge · surtension
Tension d'entrée	115/230 VAC, 50/60 Hz	Montage	Rail DIN 35 mm (TS-35)
Tension de sortie	24 V DC	Dimensions (L × l × H)	125,2 × 65,5 × 100 mm
Courant de sortie	5 A max	Indice de protection	IP20
Puissance de sortie	120 W	Garantie	2 ans
Ondulation résiduelle	150 mVpp		


Directives	LVD 2014/35/UE · EMC 2014/30/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863
Normes harmonisées	EN 60950-1 / EN 62368-1 · EN 61558-1 / -2-16 · EN 55032 Cl.B · EN 61000-3-2 / -3-3 · EN 61000-4-2...11
Certificats	TÜV · CB · UL · CE — selon certificats fabricant Mean Well

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Entrée secteur AC → sortie 24 V tension constante — schéma simplifié

CE TÜV CB UL RoHS RCM

Conformité selon certificats fabricant Mean Well