

60385

Alimentation tension constante rail DIN 24 V — 240 W PFC

Applications

Alimentation à découpage 24 V DC, 240 W, avec PFC, à fixation sur rail DIN 35 mm pour armoires électriques. Convection naturelle, boîtier industriel.

Descriptions

Sortie unique 24 V régulée, 240 W. Entrée universelle 85–264 VAC, PFC actif. Bornier à vis. Protections court-circuit, surcharge, surtension et surchauffe.



GARANTIE 2 ANS



24 V

TENSION DE SORTIE

240 W

PUISSANCE DE SORTIE

10 A

COURANT DE SORTIE

84 %

RENDEMENT TYPIQUE

IP20


INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	60385	Rendement	jusqu'à 84 %
Type	Alimentation LED tension constante	Refroidissement	Convection libre
Modèle	DRP-240-24	Protections	C-C · surcharge · surtension · surchauffe
Tension d'entrée	85–264 VAC, 50/60 Hz	Montage	Rail DIN 35 mm (TS-35)
Tension de sortie	24 V DC	Dimensions (L × l × H)	125,2 × 125,5 × 100 mm
Courant de sortie	10 A max	Indice de protection	IP20
Puissance de sortie	240 W	Garantie	2 ans
Facteur de puissance	PF 0,96 @230VAC		

Directives	LVD 2014/35/UE · EMC 2014/30/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863
Normes harmonisées	EN 60950-1 / EN 62368-1 · EN 61558-1 / -2-16 · EN 55032 Cl.B · EN 61000-3-2 / -3-3 · EN 61000-4-2...11
Certificats	TÜV · CB · UL · CE — selon certificats fabricant Mean Well

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Entrée secteur AC — sortie 24 V tension constante — schéma simplifié

CE TÜV CB UL RoHS RCM

Conformité selon certificats fabricant Mean Well