

60398

Alimentation tension constante 24 V — 8 W

Applications

Petite alimentation LED tension constante 24 V DC, 8 W, boîtier plastique compact anti-poussière (IP42), pour petits modules et rubans LED en intérieur.

Descriptions

Sortie 24 V régulée, 8 W. Entrée universelle 90–264 VAC. Raccordement par câbles. Protections court-circuit, surcharge et surtension. Classe 2.



GARANTIE 2 ANS



24 V

TENSION DE SORTIE

8 W

PUISSANCE DE SORTIE

0,34 A

COURANT DE SORTIE

78 %

RENDEMENT TYPIQUE

IP42


INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	60398	Rendement	jusqu'à 78 %
Type	Alimentation LED tension constante	Refroidissement	Convection (boîtier résiné)
Modèle	APV-8E-24	Protections	C-C · surcharge · surtension
Tension d'entrée	90–264 VAC, 50/60 Hz	Montage	Boîtier plastique
Tension de sortie	24 V DC	Dimensions (L × l × H)	60 × 30 × 23 mm
Courant de sortie	0,34 A max	Indice de protection	IP42
Puissance de sortie	8 W	Garantie	2 ans
Ondulation résiduelle	150 mVpp		

Directives	LVD 2014/35/UE · EMC 2014/30/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863
Normes harmonisées	EN 60950-1 / EN 62368-1 · EN 61558-1 / -2-16 · EN 55032 Cl.B · EN 61000-3-2 / -3-3 · EN 61000-4-2...11
Certificats	TÜV · CB · UL · CE — selon certificats fabricant Mean Well

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Entrée secteur AC — sortie 24 V tension constante — schéma simplifié

CE · TÜV · CB · UL · RoHS · RCM

Conformité selon certificats fabricant Mean Well