

60402

Alimentation tension constante étanche 24 V — 100 W

Applications

Alimentation à découpage 24 V DC étanche IP67 pour éclairage LED en intérieur humide ou extérieur protégé. Boîtier plastique résiné, sorties par câbles.

Descriptions

Sortie unique 24 V régulée, 100 W. Entrée universelle 90–264 VAC. Raccordement par câbles. Protections court-circuit, surcharge et surtension. Étanchéité IP67.



GARANTIE 2 ANS



24 V

TENSION DE SORTIE

100,8 W

PUISSANCE DE SORTIE

4,2 A

COURANT DE SORTIE

88 %

RENDEMENT TYPIQUE

IP67

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	60402	Rendement	jusqu'à 88 %
Type	Alimentation LED tension constante	Refroidissement	Convection (boîtier résiné)
Modèle	LPV-100-24	Protections	C-C · surcharge · surtension
Tension d'entrée	90–264 VAC, 50/60 Hz	Montage	Boîtier résiné étanche
Tension de sortie	24 V DC	Dimensions (L × l × H)	190 × 52 × 37 mm
Courant de sortie	4,2 A max	Indice de protection	IP67
Puissance de sortie	100,8 W	Garantie	2 ans
Ondulation résiduelle	150 mVpp		


Directives	LVD 2014/35/UE · EMC 2014/30/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863
Normes harmonisées	EN 60950-1 / EN 62368-1 · EN 61558-1 / -2-16 · EN 55032 Cl.B · EN 61000-3-2 / -3-3 · EN 61000-4-2...11
Certificats	TÜV · CB · UL · CE — selon certificats fabricant Mean Well

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Entrée secteur AC — sortie 24 V tension constante — schéma simplifié

CE TÜV CB UL RoHS RCM

Conformité selon certificats fabricant Mean Well