

60404

Driver LED étanche 24 V — 150 W

Applications

Driver LED tension constante + courant constant 24 V DC, 150 W, étanche IP65/IP67, pour éclairage LED intérieur et extérieur. Boîtier aluminium à ailettes, sorties par câbles.

Descriptions

Sortie 24 V régulée, 150 W, avec limitation en courant constant. Entrée universelle 100–305 VAC, PFC actif. Protections court-circuit, surcharge, surtension et surchauffe.



GARANTIE 2 ANS



24 V

TENSION DE SORTIE

150 W

PUISSANCE DE SORTIE

6,25 A

COURANT DE SORTIE

89 %

RENDEMENT TYPIQUE

IP65

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	60404	Rendement	jusqu'à 89 %
Type	Driver LED tension/courant constant	Ondulation résiduelle	≤ 1 %
Modèle	ELG-150-24	Refroidissement	Convection (boîtier alu)
Tension d'entrée	100–305 VAC, 50/60 Hz	Protections	C-C · surcharge · surtension · surchauffe
Tension de sortie	24 V DC	Montage	Boîtier aluminium étanche
Courant de sortie	6,25 A max	Dimensions (L × l × H)	219 × 63 × 35,5 mm
Puissance de sortie	150 W	Indice de protection	IP65/IP67
Plage courant constant	12–24 V	Garantie	2 ans


Directives	LVD 2014/35/UE · EMC 2014/30/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863
Normes harmonisées	EN 61347-1 / -2-13 · EN 62384 · EN 55015 · EN 61547 · EN 61000-3-2 / -3-3
Certificats	ENEC · CB · UL · CE — selon certificats fabricant Mean Well

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Entrée secteur AC → sortie 24 V tension constante — schéma simplifié



Conformité selon certificats fabricant Mean Well