

60405

Driver LED étanche 24 V — 240 W

Applications

Driver LED tension constante + courant constant 24 V DC, 240 W, étanche IP65/IP67, pour éclairage LED intérieur et extérieur. Boîtier aluminium à ailettes.

Descriptions

Sortie 24 V régulée, 240 W, avec limitation en courant constant. Entrée universelle 100–305 VAC, PFC actif. Protections court-circuit, surcharge, surtension et surchauffe.



GARANTIE 2 ANS



24 V

TENSION DE SORTIE

240 W

PUISSANCE DE SORTIE

10 A

COURANT DE SORTIE

92 %

RENDEMENT TYPIQUE

IP65

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	60405	Rendement	jusqu'à 92 %
Type	Driver LED tension/courant constant	Ondulation résiduelle	≤ 1 %
Modèle	ELG-240-24	Refroidissement	Convection (boîtier alu)
Tension d'entrée	100–305 VAC, 50/60 Hz	Protections	C-C · surcharge · surtension · surchauffe
Tension de sortie	24 V DC	Montage	Boîtier aluminium étanche
Courant de sortie	10 A max	Dimensions (L × l × H)	244 × 71 × 37,5 mm
Puissance de sortie	240 W	Indice de protection	IP65/IP67
Plage courant constant	12 – 24 V	Garantie	2 ans

Directives LVD 2014/35/UE · EMC 2014/30/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863

Normes harmonisées EN 61347-1/-2-13 · EN 62384 · EN 55015 · EN 61547 · EN 61000-3-2/-3-3

Certificats ENEC · CB · UL · CE — selon certificats fabricant Mean Well

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Entrée secteur AC → sortie 24 V tension constante — schéma simplifié

CE TÜV CB UL RoHS RCM

Conformité selon certificats fabricant Mean Well