

60425

Driver LED gradable DALI étanche 24 V — 60 W

Applications

Driver LED gradable à sortie PWM, 24 V DC, 60 W, interface DALI-2 et push DIM, étanche IP67. Pour éclairage LED gradable intérieur humide et extérieur protégé.

Descriptions

Sortie 24 V régulée, 60 W, gradation par sortie PWM sans scintillement. Interface DALI-2 + bouton-poussoir. Entrée 100–240 VAC. Raccordement par câbles. Étanchéité IP67.



GARANTIE 2 ANS



24 V

TENSION DE SORTIE

60 W

PUISSANCE DE SORTIE

2,5 A

COURANT DE SORTIE

86 %

RENDEMENT TYPIQUE

IP67

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	60425	Rendement	jusqu'à 86 %
Type	Driver LED gradable (sortie PWM)	Refroidissement	Convection (boîtier résiné)
Modèle	PWM-60-24	Protections	C-C · surcharge · surtension · surchauffe
Tension d'entrée	100–240 VAC, 50/60 Hz	Montage	Boîtier résiné étanche
Tension de sortie	24 V DC	Dimensions (L × l × H)	150 × 53 × 35 mm
Courant de sortie	2,5 A max	Indice de protection	IP67
Puissance de sortie	60 W	Garantie	2 ans
Gradation	DALI-2 / push DIM		

Directives LVD 2014/35/UE · EMC 2014/30/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863

Normes harmonisées EN 61347-1 / -2:13 · EN 62384 · EN 55015 · EN 61547 · IEC 62386 (DALI)


Certificats ENEC · CB · CE — selon certificats fabricant Mean Well

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Entrée secteur AC → sortie 24 V tension constante — schéma simplifié



Conformité selon certificats fabricant Mean Well