

60430

Driver LED gradable 1-10V étanche 24 V — 150 W

Applications

Driver LED gradable étanche IP65/IP67, 24 V DC, 150 W, gradation 3-en-1 (0/1-10 V, PWM, résistance). Pour éclairage LED gradable intérieur et extérieur.

Descriptions

Sortie 24 V régulée, 150 W, gradation 0-100 % par signal 1-10 V / PWM / résistance. Entrée 100–305 VAC, PFC actif.

Protections C-C, surcharge, surtension, surchauffe.



GARANTIE 2 ANS



24 V

TENSION DE SORTIE

150 W

PUISSANCE DE SORTIE

6,25 A

COURANT DE SORTIE

89 %

RENDEMENT TYPIQUE

IP65


INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	60430	Rendement	jusqu'à 89 %
Type	Driver LED gradable (CV+CC)	Refroidissement	Convection (boîtier alu)
Modèle	ELG-150-24B	Protections	C-C · surcharge · surtension · surchauffe
Tension d'entrée	100–305 VAC, 50/60 Hz	Montage	Boîtier aluminium étanche
Tension de sortie	24 V DC	Dimensions (L × l × H)	219 × 63 × 35,5 mm
Courant de sortie	6,25 A max	Indice de protection	IP65/IP67
Puissance de sortie	150 W	Garantie	2 ans
Gradation	0–10 V / 1–10 V / PWM / résistance		

Directives	LVD 2014/35/UE · EMC 2014/30/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863
Normes harmonisées	EN 61347-1 / -2-13 · EN 62384 · EN 55015 · EN 61547 · EN 61000-3-2 / -3-3
Certificats	ENEC · CB · UL · CE — selon certificats fabricant Mean Well

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Entrée secteur AC — sortie 24 V tension constante — schéma simplifié



Conformité selon certificats fabricant Mean Well