

60517

Driver LED gradable DALI étanche 48 V — 150 W

Applications

Driver LED gradable étanche IP65/IP67, 48 V DC, 150 W, interface DALI-2 et Push DIM. Pour rubans et modules LED 48 V gradables intérieur/extérieur.

Descriptions

Sortie 48 V régulée, 150 W, limitation en courant constant. Gradation DALI-2 (IEC 62386) + Push DIM. Entrée 100–305 VAC, PFC actif. Protections C-C, surcharge, surtension, surchauffe.



GARANTIE 2 ANS



48 V

TENSION DE SORTIE

150 W

PUISSANCE DE SORTIE

3,13 A

COURANT DE SORTIE

90 %

RENDEMENT TYPIQUE

IP65

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	60517	Rendement	jusqu'à 90 %
Type	Driver LED gradable (CV+CC)	Refroidissement	Convection (boîtier alu)
Modèle	ELG-150-48DA	Protections	C-C · surcharge · surtension · surchauffe
Tension d'entrée	100–305 VAC, 50/60 Hz	Montage	Boîtier aluminium étanche
Tension de sortie	48 V DC	Dimensions (L × l × H)	219 × 63 × 35,5 mm
Courant de sortie	3,13 A max	Indice de protection	IP65/IP67
Puissance de sortie	150 W	Garantie	2 ans
Gradation	DALI-2 · Push DIM		

Directives LVD 2014/35/UE · EMC 2014/30/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863 · ErP 2009/125/CE

Normes harmonisées EN 61347-1/-2-13 · EN 62384 · EN 55015 · EN 61547 · IEC 62386 (DALI)

Certificats ENEC · CB · CE — selon certificats fabricant Mean Well

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Entrée secteur AC → sortie 48 V tension constante — schéma simplifié



Conformité selon certificats fabricant Mean Well