

60530

Driver LED gradable DALI 48 V — 320 W

Applications

Driver LED gradable tension constante 48 V DC, 320 W, interface DALI et Push DIM. Pour installations LED 48 V gradables de forte puissance pilotées en bus DALI.

Descriptions

Sortie 48 V régulée, 320 W. Gradation DALI (IEC 62386) + Push DIM, sans scintillement. Protections surcharge, surtension, court-circuit et surchauffe.



GARANTIE 2 ANS



48 V

TENSION DE SORTIE

320 W

PUISSANCE DE SORTIE

6,7 A

COURANT DE SORTIE

91 %

RENDEMENT TYPIQUE

IP20


INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	60530	Rendement	jusqu'à 91 %
Type	Driver LED gradable tension constante	Refroidissement	Convection
Modèle	LCP320AD-1H48V	Protections	C-C · surcharge · surtension · surchauffe
Tension d'entrée	100–240 VAC, 50/60 Hz	Montage	Boîtier slim
Tension de sortie	48 V DC	Dimensions (L × l × H)	360 × 40 × 32 mm
Courant de sortie	6,7 A max	Indice de protection	IP20
Puissance de sortie	320 W	Garantie	2 ans
Gradation	DALI · Push DIM		


Directives	EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863
Normes harmonisées	EN 61347-1 / -2-13 · EN 62384 · EN 55015 · EN 61547 · IEC 62386 (DALI)
Certificats	CE · ENEC — selon certificats fabricant LIFUD

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Entrée secteur AC → sortie 48 V tension constante — schéma simplifié

CE ENEC RoHS REACH

Conformité selon certificats fabricant LIFUD