

AS20024

Alimentation tension constante grillagée 24 V — 200 W
PFC

Applications

Alimentation à découpage 24 V DC, 200 W, avec correction du facteur de puissance (PFC) active, pour installations LED de forte puissance. Boîtier métallique ajouré à ventilateur.

Descriptions

Sortie unique 24 V régulée, 200 W. Entrée universelle 88–264 VAC, PFC actif. Bornier à vis. Protections court-circuit, surcharge, surtension et surchauffe.



GARANTIE 2 ANS



24 V

TENSION DE SORTIE

201,6 W

PUISSANCE DE SORTIE

8,4 A

COURANT DE SORTIE

89 %

RENDEMENT TYPIQUE

IP20


INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	AS20024	Rendement	jusqu'à 89 %
Type	Alimentation LED tension constante	Refroidissement	Ventilateur à régulation thermique
Modèle	RSP-200-24	Protections	C-C · surcharge · surtension · surchauffe
Tension d'entrée	88–264 VAC, 50/60 Hz	Montage	Montage châssis
Tension de sortie	24 V DC	Dimensions (L × l × H)	215 × 115 × 30 mm
Courant de sortie	8,4 A max	Indice de protection	IP20
Puissance de sortie	201,6 W	Garantie	2 ans
Facteur de puissance	PF > 0,95 @230VAC		

Directives	LVD 2014/35/UE · EMC 2014/30/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863
Normes harmonisées	EN 60950-1 / EN 62368-1 · EN 61558-1 / -2-16 · EN 55032 Cl.B · EN 61000-3-2 / -3-3 · EN 61000-4-2...11
Certificats	TÜV · CB · UL · CE — selon certificats fabricant Mean Well

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Entrée secteur AC — sortie 24 V tension constante — schéma simplifié

CE TÜV CB UL RoHS RCM

Conformité selon certificats fabricant Mean Well