

AS7524

Alimentation tension constante grillagée 24 V — 75 W

Applications

Alimentation à découpage à tension constante 24 V DC pour rubans, modules et profilés LED en intérieur. Boîtier métallique ajouré (grillagé), refroidissement par convection naturelle.

Descriptions

Sortie unique 24 V régulée, 75 W. Entrée universelle 100–240 VAC. Bornier à vis. Protections court-circuit, surcharge et surtension à réarmement automatique.



GARANTIE 2 ANS



24 V

TENSION DE SORTIE

76,8 W

PUISSANCE DE SORTIE

3,2 A

COURANT DE SORTIE

90 %

RENDEMENT TYPIQUE

IP20


INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	AS7524	Rendement	jusqu'à 90 %
Type	Alimentation LED tension constante	Refroidissement	Convection libre (boîtier ajouré)
Modèle	LRS-75-24	Protections	C-C · surcharge · surtension
Tension d'entrée	100–240 VAC, 50/60 Hz	Montage	Montage châssis
Tension de sortie	24 V DC	Dimensions (L × l × H)	99 × 97 × 30 mm
Courant de sortie	3,2 A max	Indice de protection	IP20
Puissance de sortie	76,8 W	Garantie	2 ans
Ondulation résiduelle	150 mVpp		

Directives	LVD 2014/35/UE · EMC 2014/30/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863
Normes harmonisées	EN 60950-1 / EN 62368-1 · EN 61558-1 / -2-16 · EN 55032 Cl.B · EN 61000-3-2 / -3-3 · EN 61000-4-2...11
Certificats	TÜV · CB · UL · CE — selon certificats fabricant Mean Well

VUE DE DESSUS




Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Entrée secteur AC → sortie 24 V tension constante — schéma simplifié



Conformité selon certificats fabricant Mean Well