ALIMENTATIONS

ON/OFF · 24V

60359

Alimentation tension constante 24 V - 15 W

Applications

Alimentation LED tension constante 24 V DC, 15 W, boîtier compact protégé contre la poussière et les projections (IP44), pour petits éclairages LED.

Descriptions

Sortie 24 V régulée, 15 W. Entrée universelle 100–240 VAC. Protections surcharge, court-circuit et surchauffe. (Référence fournisseur à confirmer.)



GARANTIE 2 ANS

15 W	24 V	AC	84 %	IP44
PUISSANCE	SORTIE DC	100-240V	RENDEMENT	PROTECTION

24 V	15 W	0,62 A	84 %	IP44
TENSION DE SORTIE	PUISSANCE DE SORTIE	COURANT DE SORTIE	RENDEMENT TYPIQUE	INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	60359	**Rendement**	jusqu'à 84 %
Type	Alimentation LED tension constante	**Refroidissement**	Convection
Modèle	ONOFF-15W-24V	**Protections**	C-C · surcharge · surtension
Tension d'entrée	100–240 VAC, 50/60 Hz	**Montage**	Boîtier plastique
Tension de sortie	24 V DC	**Dimensions (L × l × H)**	100 × 35 × 22 mm
Courant de sortie	0,62 A max	**Indice de protection**	IP44
Puissance de sortie	15 W	**Garantie**	2 ans
Ondulation résiduelle	120 mVpp		

Directives	EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863
Normes harmonisées	EN 61347-1 / -2-13 · EN 62384 · EN 55015 · EN 61547 · EN 62493
Certificats	CE — selon certificats fabricant self electronics

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Entrée secteur AC → sortie 24 V tension constante — schéma simplifié

CE ENEC RoHS REACH

Conformité selon certificats fabricant self electronics

EQUIVALENT
73 Route du vieux village 06440 PEILLON - France | TEL : 04 93 82 15 54 | contact@sasequivalent.fr
www.votrelumieresurmesure.fr