60370

Alimentation tension constante SLIM 24 V - 30 W

Applications

Alimentation LED tension constante 24 V DC, 30 W, au format ultraslim (16 mm de haut) pour intégration discrète en profilé ou faux-plafond. Fonction loop-in / loop-out.



Descriptions

Sortie 24 V régulée, 30 W. Entrée universelle 100–240 VAC. Consommation à vide ≤ 0,5 W. Protections surcharge et surchauffe à redémarrage automatique. Classe 2 SELV.

GARANTIE 2 ANS

30 W	24 V	AC	84 %	IP20
PUISSANCE	SORTIE DC	100-240V	RENDEMENT	PROTECTION

24 V	30 W	1,25 A	84 %	IP20
TENSION DE SORTIE	PUISSANCE DE SORTIE	COURANT DE SORTIE	RENDEMENT TYPIQUE	INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	60370
Type	Alimentation LED tension constante (slim)
Modèle	SLT30-24VFG
Tension d'entrée	100–240 VAC, 50/60 Hz
Tension de sortie	24 V DC
Courant de sortie	1,25 A max
Puissance de sortie	30 W
Ondulation résiduelle	100 mVpp

Rendement	jusqu'à 84 %
Refroidissement	Convection
Protections	C-C · surcharge · surtension
Montage	Profilé ultraslim
Dimensions (L × l × H)	246 × 30 × 16 mm
Indice de protection	IP20
Garantie	2 ans


Directives	EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863
Normes harmonisées	EN 61347-1 / -2-13 · EN 62384 · EN 55015 · EN 61547 · EN 62493
Certificats	CE — selon certificats fabricant self electronics

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Entrée secteur AC → sortie 24 V tension constante — schéma simplifié

CE ENEC RoHS REACH

Conformité selon certificats fabricant self electronics