60399

Alimentation tension constante 24 V - 16 W

Applications

Petite alimentation LED tension constante 24 V DC, 16 W, boîtier plastique compact anti-poussière (IP42), pour petits modules et rubans LED en intérieur.



Descriptions

Sortie 24 V régulée, 16 W. Entrée universelle 90–264 VAC. Raccordement par câbles. Protections court-circuit, surcharge et surtension. Classe 2.

GARANTIE 2 ANS

16 W	24 V	AC	80 %	IP42
PUISSANCE	SORTIE DC	100-240V	RENDEMENT	PROTECTION


24 V	16 W	0,67 A	80 %	IP42
TENSION DE SORTIE	PUISSANCE DE SORTIE	COURANT DE SORTIE	RENDEMENT TYPIQUE	INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	60399	**Rendement**	jusqu'à 80 %
Type	Alimentation LED tension constante	**Refroidissement**	Convection (boîtier résiné)
Modèle	APV-16E-24	**Protections**	C-C · surcharge · surtension
Tension d'entrée	90–264 VAC, 50/60 Hz	**Montage**	Boîtier plastique
Tension de sortie	24 V DC	**Dimensions (L × l × H)**	77 × 40 × 29 mm
Courant de sortie	0,67 A max	**Indice de protection**	IP42
Puissance de sortie	16 W	**Garantie**	2 ans
Ondulation résiduelle	150 mVpp		


Directives	LVD 2014/35/UE · EMC 2014/30/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863
Normes harmonisées	EN 60950-1 / EN 62368-1 · EN 61558-1 / -2-16 · EN 55032 Cl.B · EN 61000-3-2 / -3-3 · EN 61000-4-2...11
Certificats	TÜV · CB · UL · CE — selon certificats fabricant Mean Well

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Entrée secteur AC → sortie 24 V tension constante — schéma simplifié

CE TÜV CB UL RoHS RCM

Conformité selon certificats fabricant Mean Well