ALIMENTATIONS

ÉTANCHE IP67 · 24V

60405

Driver LED étanche 24 V - 240 W

Applications

Driver LED tension constante + courant constant 24 V DC, 240 W, étanche IP65/IP67, pour éclairage LED intérieur et extérieur. Boîtier aluminium à ailettes.



Descriptions

Sortie 24 V régulée, 240 W, avec limitation en courant constant. Entrée universelle 100–305 VAC, PFC actif. Protections court-circuit, surcharge, surtension et surchauffe.

GARANTIE 2 ANS

240 W	24 V	AC	92 %	IP65
PUISSANCE	SORTIE DC	100-240V	RENDEMENT	PROTECTION

24 V	240 W	10 A	92 %	IP65
TENSION DE SORTIE	PUISSANCE DE SORTIE	COURANT DE SORTIE	RENDEMENT TYPIQUE	INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	60405	**Rendement**	jusqu'à 92 %
Type	Driver LED tension/courant constant	**Ondulation résiduelle**	≤ 1 %
Modèle	ELG-240-24	**Refroidissement**	Convection (boîtier alu)
Tension d'entrée	100–305 VAC, 50/60 Hz	**Protections**	C-C · surcharge · surtension · surchauffe
Tension de sortie	24 V DC	**Montage**	Boîtier aluminium étanche
Courant de sortie	10 A max	**Dimensions (L × l × H)**	244 × 71 × 37,5 mm
Puissance de sortie	240 W	**Indice de protection**	IP65/IP67
Plage courant constant	12 – 24 V	**Garantie**	2 ans

Directives	LVD 2014/35/UE · EMC 2014/30/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863
Normes harmonisées	EN 61347-1 / -2-13 · EN 62384 · EN 55015 · EN 61547 · EN 61000-3-2 / -3-3
Certificats	ENEC · CB · UL · CE — selon certificats fabricant Mean Well

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Entrée secteur AC → sortie 24 V tension constante — schéma simplifié

CE · TÜV · CB · UL · RoHS · RCM

Conformité selon certificats fabricant Mean Well

EQUIVALENT
73 Route du vieux village 06440 PEILLON - France | TEL : 04 93 82 15 54 | contact@sasequivalent.fr
www.votrelumieresurmesure.fr