AS5024

Alimentation tension constante grillagée 24 V - 50 W

Applications

Alimentation à découpage à tension constante 24 V DC pour rubans, modules et profilés LED en intérieur. Boîtier métallique ajouré (grillagé) à montage châssis, refroidissement par convection naturelle.



Descriptions

Sortie unique 24 V régulée, 50 W. Entrée universelle 100–240 VAC. Bornier à vis. Protections court-circuit, surcharge et surtension à réarmement automatique.

GARANTIE 2 ANS

52,8 W	24 V	AC	88 %	IP20
PUISSANCE	SORTIE DC	100-240V	RENDEMENT	PROTECTION


24 V	52,8 W	2,2 A	88 %	IP20
TENSION DE SORTIE	PUISSANCE DE SORTIE	COURANT DE SORTIE	RENDEMENT TYPIQUE	INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	AS5024	**Rendement**	jusqu'à 88 %
Type	Alimentation LED tension constante	**Refroidissement**	Convection libre (boîtier ajouré)
Modèle	LRS-50-24	**Protections**	C-C · surcharge · surtension
Tension d'entrée	100–240 VAC, 50/60 Hz	**Montage**	Montage châssis
Tension de sortie	24 V DC	**Dimensions (L × l × H)**	99 × 82 × 30 mm
Courant de sortie	2,2 A max	**Indice de protection**	IP20
Puissance de sortie	52,8 W	**Garantie**	2 ans
Ondulation résiduelle	150 mVpp		


Directives	LVD 2014/35/UE · EMC 2014/30/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863
Normes harmonisées	EN 60950-1 / EN 62368-1 · EN 61558-1 / -2-16 · EN 55032 Cl.B · EN 61000-3-2 / -3-3 · EN 61000-4-2...11
Certificats	TÜV · CB · UL · CE — selon certificats fabricant Mean Well

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Entrée secteur AC → sortie 24 V tension constante — schéma simplifié

CE TÜV CB UL RoHS RCM

Conformité selon certificats fabricant Mean Well