50060

Contrôleur DALI-2 NFC - 5 canaux - DT6/DT8

Applications

Contrôleur LED multifonction pour rubans et sources LED à tension constante : monochrome, CCT, RGB, RGBW et RGBWAF. Entièrement configurable par NFC (application smartphone). Gestion d'éclairage DALI-2 (DT6 & DT8) en installation tertiaire et architecturale. Fonction Push Dim intégrée, opérationnelle même sans bus DALI.



Descriptions

Contrôleur 5 canaux tension constante 12–48 V DC (5 × 5 A), interface DALI-2 intégrée DT6 & DT8 (plusieurs appareils en un). Types réglables par NFC : DT6, CCT, XY, RGBWAF. Conforme IEC 62386-101/102/207 Ed2/209. Statistiques d'énergie, diagnostic (commandes 251/252/253) et protection court-circuit au-delà de 5 %. Sortie à anode commune. Indice IP20.

GARANTIE 5 ANS

5	5×5 A	DT6/DT8	NFC	IP20
CANAUX	SORTIE	DALI-2	CONFIG.	PROTECTION

12–48 V	5×5 A	DT6/DT8	NFC	IP20
TENSION ENTRÉE DC	COURANT SORTIE	TYPE DALI	CONFIGURATION	INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	50060	**Tension d'entrée**	12 – 48 V DC
Type	Contrôleur LED multifonction	**Push Dim**	Oui (sans DALI)
Interface	DALI-2 (DT6 & DT8)	**Gradation**	PWM
Configuration	NFC (application)	**Protections**	Court-circuit (> 5 %)
Canaux de sortie	5 (tension constante)	**Diagnostic**	Énergie · 251/252/253
Courant de sortie	5 × 5 A	**Dimensions (L × l × H)**	170 × 59 × 29 mm
Sortie	Anode commune (+)	**Indice de protection**	IP20
Types pilotés	DT6 / CCT / XY / RGBWAF		

NORMES & CERTIFICATS
Directives : EMC 2014/30/UE
Normes harmonisées : EN IEC 55015 · EN 61547 · DALI IEC 62386-101/102/207 Ed2/209

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Cotes en mm

RACCORDEMENT DALI



Maître/Push DALI → 5 canaux à anode commune — schéma simplifié