50093

Commande murale tactile - DALI - monochrome

Applications

Panneau mural tactile en verre pour le pilotage de l'éclairage LED monochrome (variation) sur bus DALI. Façade tactile sensible (verre blanc ou noir), format encastrement 86 × 86 mm. Gestion de groupe et de scènes pour installations tertiaires et résidentielles.



Descriptions

Commande tactile DALI conforme IEC 62386-102 / 207. Alimentation DALI intégrée 100 mA (jusqu'à 50 ballasts DALI), fonctionne sur bus DALI ou secteur. Pilotage de 1 groupe et mémorisation de 4 scènes ; jusqu'à 4 panneaux par ligne. Réglage du n° de groupe et de scène (0–15) par roues codeuses au dos.

GARANTIE 5 ANS

DALI	Tactile	1	PWM	IP20
PROTOCOLE	COMMANDE	CANAUX	GRADATION	PROTECTION

100–240 V	—	—	DALI	IP20
TENSION ENTRÉE	SORTIE	PUISSANCE MAXI	PROTOCOLE	INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	50093	**Panneaux / ligne**	Jusqu'à 4 (2 AC + 2 bus)
Type	Commande murale tactile	**Réglage groupe / scène**	Roues codeuses (0–15)
Interface	DALI (variation monochrome)	**Conso. bus DALI**	4 mA
Façade	Verre tactile (blanc / noir)	**Sortie bus DALI**	100 mA max
Alim. DALI intégrée	100 mA (max 50 ballasts)	**Température de service**	0 à 40 °C
Alimentation	Bus DALI ou 100–240 VAC	**Dimensions**	86 × 86 × 41 mm
Norme	IEC 62386-102 / 207	**Indice de protection**	IP20
Contrôle	1 groupe + 4 scènes		

NORMES & CERTIFICATS

Directives : EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE
Normes harmonisées : EN IEC 55015 · EN 61547 · EN 60730-1:2016 · DALI IEC 62386-102/-207
N° de certificats : TÜV SÜD E8A 093692 0027 (EMC) · N8A 093692 0028 (LVD)

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Cotes en mm

RACCORDEMENT



Bus DALI 2 fils — schéma simplifié