50094

Commande murale rotative - DALI - monochrome

Applications

Commande murale à bouton rotatif en verre pour le pilotage de l'éclairage LED monochrome sur bus DALI. Rotation pour la variation (1–100 %), clic pour l'allumage/extinction. Format encastrement 86 × 86 mm, alimentée par le bus DALI (sans alimentation externe).



Descriptions

Commande rotative DALI conforme IEC 62386-102 / 207, pilote 1 adresse DALI. Réglage de l'adresse de départ (0–63) par roues codeuses au dos. Alimentée par le bus DALI (consommation 4 mA) : plusieurs commandes installables sur un même canal DALI. Façade verre blanc ou noir.

GARANTIE 5 ANS

DALI	Push	1	PWM	IP20
PROTOCOLE	COMMANDE	CANAUX	GRADATION	PROTECTION

—	—	—	DALI	IP20
TENSION ENTRÉE	SORTIE	PUISSANCE MAXI	PROTOCOLE	INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	50094	**Conso. bus DALI**	4 mA
Type	Commande murale rotative	**Norme**	IEC 62386-102 / 207
Interface	DALI (variation monochrome)	**Multi-commandes**	Plusieurs / canal DALI
Commande	Bouton rotatif (clic = ON/OFF)	**Température de service**	0 à 40 °C
Façade	Verre (blanc / noir)	**Humidité relative**	8 % à 80 %
Adressage	1 adresse DALI	**Dimensions**	86 × 86 × 41,6 mm
Adresse de départ	0 – 63 (roues codeuses)	**Indice de protection**	IP20
Alimentation	Bus DALI (sans alim. externe)		

NORMES & CERTIFICATS

Directives : EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE
Normes harmonisées : EN IEC 55015 · EN 61547 · EN 60730-1:2016 · DALI IEC 62386-102/-207
N° de certificats : TÜV SÜD E8A 093692 0027 (EMC) · N8A 093692 0028 (LVD)

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Cotes en mm

RACCORDEMENT



Bus DALI 2 fils — schéma simplifié