VARIATEURS

KNX · RAIL DIN

50141

Variateur tension constante - KNX - 4 canaux - rail DIN

Applications

Variateur modulaire 4 canaux sur rail DIN pour rubans LED basse tension à tension constante, piloté sur bus KNX. Pour intégration en gestion technique de bâtiment (GTB) et tableaux électriques.



Descriptions

Gradateur 4 canaux à sortie anode commune sur bus KNX, montage rail DIN. Pilotage des sorties PWM via objets de communication KNX. Compatible répéteur de puissance pour étendre la charge. Borniers à vis.

GARANTIE 5 ANS

4	4 × 5 A	PWM	KNX	IP20
CANAUX	SORTIE	SORTIE	TYPE	PROTECTION

12–36 V	4 × 5 A	180 W	KNX	IP20
TENSION ENTRÉE	COURANT SORTIE	PUISSANCE MAXI	PROTOCOLE	INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	50141	**Puissance de sortie**	4 × (60 – 180) W
Type	Variateur tension constante (CV)	**Bus**	KNX (TP)
Interface de contrôle	KNX	**Répéteur de puissance**	Compatible
Montage	Rail DIN	**Borniers**	À vis
Canaux de sortie	4 (anode commune +)	**Boîtier**	Modulaire rail DIN
Courant de sortie	4 × 5 A	**Dimensions**	Format rail DIN
Sortie	PWM	**Indice de protection**	IP20
Tension d'entrée	12 / 24 / 36 V DC		

NORMES & CERTIFICATS
Directives : EMC 2014/30/UE
Normes harmonisées : EN IEC 55015:2019 · EN 61547:2009 · KNX ISO/IEC 14543-3
N° de certificats : Vérification EMC GTS GTS2022010000024EV1

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Cotes en mm

RACCORDEMENT



Raccordement type — schéma simplifié