

60359

MANUEL D'UTILISATION

ONOFF-15W-24V

Alimentation tension constante 24 V — 15 W

Réf. fournisseur ONOFF-15W-24V · self electronics

Alimentation LED tension constante 24 V DC, 15 W, boîtier compact protégé contre la poussière et les projections (IP44), pour petits éclairages LED.

100–240 VAC ENTRÉE AC

24 V DC SORTIE

15 W PUISSANCE

IP44 INDICE

RÉF. EQUIVALENT 60359

RÉF. FOURNISSEUR ONOFF-15W-24V



Dans ce manuel

- | | | |
|----|-----------------------------|------|
| 01 | Présentation & sécurité | p. 2 |
| 02 | Installation & raccordement | p. 3 |
| 03 | Caractéristiques techniques | p. 4 |

! **À lire avant toute installation.** Ne jamais câbler l'appareil sous tension. Installation 230 V par une personne qualifiée. Usage selon l'indice IP44 (intérieur sec).

Présentation & sécurité

Identifiez les borniers avant le raccordement : entrée secteur AC, sortie 24 V DC vers le ruban LED.

Entrée secteur

L (IN) Phase secteur 100–240 V~

N Neutre

Sortie 24 V DC

V+ Sortie + (vers ruban LED)

V- Sortie - (retour)

Garantie 5 ans. Indice IP44 — usage intérieur sec. Refroidissement : convection.


Installation & raccordement

Procédure

- 1 Couper le secteur**
Intervention hors tension par un électricien qualifié.
- 2 Raccorder l'entrée AC**
Reliez la phase et le neutre au bornier d'entrée (100–240 V~).
- 3 Raccorder la sortie**
Reliez la sortie 24 V DC au ruban LED en respectant la polarité (charge ≤ 15 W).
- 4 Mettre sous tension**
Vérifiez l'allumage du ruban et la bonne tenue mécanique du câblage.

Schéma de raccordement

RACCORDEMENT 230 V SECTEUR AC → ALIMENTATION → RUBAN LED



Charge LED ≤ 15 W. Sortie tension constante 24 V.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques complètes — alimentation tension constante 24 v — 15 w.

Électrique & fonctionnel

Tension d'entrée	100-240 VAC, 50/60 Hz	Puissance de sortie	15 W
Tension de sortie	24 V DC	Ondulation résiduelle	120 mVpp
Courant de sortie	0,62 A max	Rendement	jusqu'à 84 %

Données générales

Indice de protection	IP44	Montage	Boîtier plastique
Température de service	-20 à +50 °C	Refroidissement	Convection
Dimensions (L × l × H)	100 × 35 × 22 mm	Garantie	5 ans

CE ENEC RoHS REACH

Réf. EQUIVALENT 60359 · Réf. fournisseur ONOFF-15W-24V

NORMES & CERTIFICATS

Directives : EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863

Normes harmonisées : EN 61347-1 / -2-13 · EN 62384 · EN 55015 · EN 61547 · EN 62493

N° de certificats : CE — selon certificats fabricant self electronics